

# CICO H 3000

## BIOLOGISCH ABBAUBARES SYNTHETISCHES HYDRAULIKÖL

### Beschreibung

**CICO H 3000** ist ein mineralölfreies, biologisch abbaubares und äußerst stabiles Mehrbereichs-Hydrauliköl.

**CICO H 3000** hat ein überaus günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten.

**CICO H 3000** hat eine Oxidationsstabilität und verfügt über einen vorzüglichen Korrosionsschutz.

**CICO H 3000** greift Dichtungen und Maschinenlacke nicht an. Hat keine Neigung zu Schaumbildung und ist mischbar mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis. Wasser wird abgetrennt.

**CICO H 3000** weist einen exzellenten Verschleißschutz auf.

### Technische Daten:

Stoffbezeichnung:	CICO H 3000
Farbe:	transparent
Dichte bei 20°C:	0.9 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität bei 40°C:	27 mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint:	-60°C
Flammpunkt:	270°C
Brennpunkt:	375°C
Thermische Zersetzung:	350°C
Transport:	kein Gefahrgut
Entsorgung:	Nr. 130207
Toxikologie:	nicht toxisch, biologisch abbaubar
Lagerstabilität:	ca. 2 Jahre

### Anwendung

**CICO H 3000** ist ein synthetisches Öl für Hydrauliksysteme von Baumaschinen, Fahrzeugen, Hydrostatikantriebe, Werkzeugmaschinen, Pressen und weiteren Anlagen.

Einsatz vor allem in Systemen, wo die Gefahr besteht, dass durch Leckstellen Hydrauliköl ins Erdreich oder in ein Gewässer gelangen könnte.

Bei der Umstellung auf **CICO H 3000** ist eine Reinigung oder Spülung nicht nötig. Ein Nachfüllen ist jedoch nicht empfehlenswert.

**CICO H 3000** wird in 20 kg Kesseln und in Fässern (200 l) geliefert.

**Saerdna GmbH**

Zollernstr. 23, D – 78462 Konstanz  
Tel.: +49 7531 50396 Fax: +49 7531 50958  
office@cico-products.de  
www.cico-products.de