

# CICO Kettenspray

## HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY

### Beschreibung

**CICO Kettenspray** ist ein synthetisches Gleit- und Konservierungsmittel, das mit der neuesten Additivtechnologie entwickelt wurde. **CICO Kettenspray** bildet einen hauchdünnen, unsichtbaren und trockenen Gleit- und Schutzfilm. Dank seiner ausgezeichneten Kapillar- und Lösungswirkung dringt **CICO Kettenspray** in die Poren der Metalloberflächen und in feinste Spalten ein. Die Hochdruckbeständigkeit schützt die Oberfläche vor Verschleiß und verringert den Reibungswiderstand.

**CICO Kettenspray** unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Es bildet dadurch einen hohen Korrosionsschutz. **CICO Kettenspray** bietet eine hohe Reinigungs- und Lösungswirkung.

### Anwendung / Eigenschaften

- Schmierung von bewegten Teilen verschiedenster Art
- Schützt und konserviert Metalle und Legierungen
- Reinigt und löst oxidierte und verharzte Teile
- Temperaturbereich von  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+270^{\circ}\text{C}$
- Porentiefer Trockengleitfilm
- Antistatisch, zieht keinen Staub und Schmutz an
- Feuchtigkeitsverdrängend

### Anwendung

**CICO Kettenspray** wird in allen Bereichen der Mechanik eingesetzt. Es ermöglicht eine saubere Schmierung und Konservierung von beweglichen Teilen, vom einfachen Gleitlager über Ketten bis hin zur Präzisions- und Feinmechanik. Dank der hohen Eindringwirkung können auch schwer zugängliche Teile optimal mit dem synthetischen Gleitmittel versorgt werden wie: Schlosszylinder, Zählermechaniken, Scharniere, Gelenke, Gewinde, Stifte, Ketten, Drahtseile usw.

**CICO Kettenspray** wird in 400 ml Sprühdosen geliefert. Dies ermöglicht eine optimale Applikation für viele Anwendungen. Für den gezielten Einsatz wird als Zubehör eine Sprühhrohr-Verlängerung mitgeliefert. **CICO Kettenspray** Dosen werden nur mit umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt.

### Achtung

Die Sprühdose steht unter Druck. Nicht beschädigen und vor Erwärmung schützen. Nicht gegen offene Flammen oder glühende Gegenstände sprühen. Nur vollständig entleert entsorgen.

### Technische Daten

Stoffbezeichnung:	CICO Kettenspray
Farbe:	Transparent
Geruch:	nach Lösungsmittel
Dichte (20°C):	0.75 g/cm <sup>3</sup>
Dampfdruck (bei 55°C):	5.5 x 100000 Pa
Löslichkeit im Wasser:	-nicht löslich
Flammpunkt v. Wirkstoff:	-20°C
Zündtemperatur v. Wirkstoff:	250°C
Thermische Zersetzung:	>300°C
Lagerstabilität:	ca. 2 Jahre

#### Saerdna GmbH

Zöllernstr. 23, D – 78462 Konstanz  
Tel.: +49 7531 50396 Fax: +49 7531 50958  
office@cico-products.de  
www.cico-products.de